

Udendørs gasstik

DA Brugsanvisning

Skal medbringes i køretøjet

Side 02

Udendørs gasstik

Anvendte symboler



Symbolerne henviser til mulige farer.

Anvendelse

Det udendørs gasstik er udelukkende godkendt til montering og brug i »beboelsesvogne« (caravans) af køretøjsklasse O samt »campingvogne« (motorcaravans) af køretøjsklasse M1.

Tekniske data

Mål (l x b x h)

145 x 107 x 28 mm

Driftstryk

30 / 50 mbar



Brugsanvisning

Tilsluttes der autonome gasapparater, skal gasforsynings driftstryk på 30 eller 50 mbar svare til driftstrykket for det apparat, der skal tilsluttes (se typeskiltet).


Konnektoren kan kun forbindes, når hurtiglukkeventilen lukkes. Når koblingsmuffen trækkes tilbage, kan sikkerhedslåsen løsnes.

Koblings-K-ventilen er udformet således, at hurtiglukkeventilen kun kan åbnes, hvis den forbindes med konnektoren. For at tilslutte føres konnektoren ind i sikkerhedskoblingen.


Betjening med en hånd mulig. Når frakoblet, skal ventilens åbning lukkes til med beskyttelseskappen.



Det udendørs gasstik er kun egnet til gastilførsel, ikke til forsyning i gasanlægget.



Figur 1



Figur 2

DA Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en af vores autoriserede servicepartnere (se www.truma.com).

Sørg for at have oplysninger om apparattype og serienummer (se typeskiltet) klar for hurtig behandling.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020

Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com

www.truma.com